

DIMENSIONES



DATOS TÉCNICOS

Lago		50	80	100	150
Potencia nominal	W	2.000	2.000	2.000	2.000
Rendimiento térmico	%	>90	>90	>90	>90
Capacidad	l	50	80	100	150
Corriente nominal	A	8,7	8,7	8,7	8,7
Clase de eficiencia energética ACS					
Talla ACS		M	L	L	L
Presión de ejercicio	bar	0,2-7,5	0,2-7,5	0,2-7,5	0,2-7,5
Campo de regulación	°C	20-75	20-75	20-75	20-75
Tiempo de recuperación de 15 a 75°C	min	105	168	210	315
Espesor acero	mm	1,8	1,8	1,8	1,8
Espesor aislamiento	mm	20	20	20	20
Peso vacío/lleno	kg	22/72	29/109	34/134	48/198

LAGO

TERMO ELÉCTRICO



PROTECCIÓN
ELÉCTRICA



PLUS DE PRODUCTO

- Acumulador en acero esmaltado
- Instalable vertical y horizontal
- Aislamiento de poliuretano alta densidad
- Resistencia eléctrica en acero inoxidable sustituible sin vaciar el acumulador
- Termostato regulable
- Anodo de magnesio
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Válvula de seguridad de 7,5 bar
- Dos resistencias eléctricas de 1200 W + 800 W independientes

PRODUCTOS

MODELOS	Código
Lago 50	8115600
Lago 80	8115601

MODELOS	Código
Lago 100	8115602
Lago 150	NOVEDAD 8115603